



Generell alle Verbindungen vorbohren!

Einzelteile

Anzahl	Bezeichnung	Abmessungen ¹
2 x	Seitenelemente	548 x 2080 mm
2 x	Sattelbalken	36 x 68 x 1800 mm
7 x	Doppelreiter	28 x 68 x 849 mm
4 x	Streben	36 x 68 x 280 mm
8 x	Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 60 mm
8 x	Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 80 mm
14 x	Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 90 mm

¹ alle Maße sind Circa-Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann

Stand: März 2011, Version 1.1 · Technische Änderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet: www.traumgarten.de. Alle Maße sind Circa-Angaben. Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · D-44147 Dortmund

Tipp:

Pfosten immer mit 3 cm Luft zum Boden montieren, damit keine Staunässe entsteht.

Durchgangsbreite variabel!

Bei der Montage von Toren benötigt man in den meisten Fällen ein liches Einbaumaß von circa 100 cm. Die maximale Durchgangsbreite beträgt 116 cm, danach müssten die Streben gekürzt werden.

Bodenanker (bitte separat besorgen)

Bitte wählen Sie je nach Bodenbeschaffenheit einen Bodenanker für Pfosten 7 x 7 cm aus unserem Sortiment (Art. 1719, Winkelstahl, feuerverzinkt, Stärke: 4,5 mm) oder aus dem Lagersortiment Ihres Händlers.

A Art.1719 Bodenanker zum Einbetonieren

B / C Standard-Bodenanker

