
 Afzender / Verdelers - Firma stempel

 Naam eindklant

 Naam medewerker bij besteller / verdeler

 Besteldatum van eindklant bij verdeler

Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 180 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief alu-opzetlijsten, inbouwslot, beslagset, bodemgrendel, ophefbescherming en oplooptut.
- Ware breedte (breedte tussen palen) = draaivleugel A + standvleugel B + 40 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
2037	JUMBO WPC dubbele poort zoals op blz. 2 beschreven	1.998,00 EURO	
2018	Poortpalen-set Antraciet, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2019	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
0715	Poortpalen-set Bruin, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2624	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ <input type="radio"/> Antraciet <input type="radio"/> Zilver <input type="radio"/> Bruin	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2551	Profiel-dubbelcilinder 70 mm - 35/35 mm	17,90 EURO	
1398	MS polymeerlijm 310 ml	12,95 EURO	

Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

 Datum

 Stempel verdeler / Handtekening besteller

Specificaties JUMBO WPC dubbele poort, Art. 2037

Profielen

- Antraciet
- Grijs
- Bruin
- Antraciet-Alu Met dwarsregels in aluminium.
- Zand-Alu

De verdeling van de profielen is afhankelijk van de poortvleugelbreedte. Afstanden tussen de profielen kunnen afwijken van die tussen de schermelementen.

Kader

- Antraciet
- Zilvergrijs
- Bruin
- Grijs*

* aanbevolen voor alu dwarsregels

binnenliggende stalen kader

Breedte draaivleugel A	Breedte standvleugel B	Ware breedte	Hoogte (tot 180 cm)
cm	+	cm	+ 40 mm =
		cm	cm
Breedte 60 tot 180 cm. Met voorgemonteerd slot en ophefbescherming.	Breedte 60 tot 180 cm. Met olopstut en bodemgrendel.	Ware breedte (breedte tussen de palen) = A + B + 40 mm	▼ Voor hoogtes onder 180 cm is Art. 2624 poortpalen-set voor speciale hoogte nodig!

Oriëntatie

Grondstuk binnen

In welke richting moet de poort openen?
Langs welke zijde moet de draaivleugel A zijn?

Info: De dubbele poort opent steeds langs de scharnierzijde. Scharnieren = poortophanging. Positie van de draaivleugel steeds gezien van langs de scharnierzijde.

Aanvinken

- 1 Poort opent naar binnen; draaivleugel A links
- 2 Poort opent naar binnen; draaivleugel A rechts
- 3 Poort opent naar buiten; draaivleugel A links
- 4 Poort opent naar buiten; draaivleugel A rechts

Welke zijde zal van de scharnierkant zichtbaar zijn? Rugzijde of voorzijde?

Rugzijde

Halve profielen langs scharnierzijde

Voorzijde

Volle profielen langs scharnierzijde