

Tampon expéditeur / distributeur

Nom client final / commission

Nom du responsable acheteur / distributeur

Date commande client final chez distributeur

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

- Toutes les portes sur mesure SYSTEM sont conçues avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur du battant: max. 180 cm.
- Largeur: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- Serrure à encastrer et ferrures incluses.
- Distance entre les poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

| Réf. | Désignation | Prix public conseillé (20% TVA incl.) | Qté. |
|------|---|---|------|
| 2557 | SYSTEM Porte selon indications page 2 | 1.099,00 EURO | |
| 2059 | Kit poteaux de porte, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm | 219,00 EURO | |
| 2099 | Kit poteaux de porte, Argenté, 8 x 8 x 255 cm | 219,00 EURO | |
| 2623 | Kit poteaux de porte, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté | 329,00 EURO | |
| 4229 | Garniture à béquille, Aspect inox | 84,90 EURO | |
| 1251 | Garniture à béquille et bouton, Aspect inox | 84,90 EURO | |
| 2550 | Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm | 19,95 EURO | |

Ne pas oublier les profilés en U! Ils sont nécessaires pour fixer les lames des kits SYSTEM directement sur les poteaux de porte. Disponibles dans les coloris anthracite et argenté en 3 longueurs: 105, 192 et 238 cm.

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

Date

Tampon revendeur / Signature acheteur



AB:

Spécifications porte SYSTEM MÉTAL, réf. 2557

Lames

ALU Anthracite

RHOMBE Anthracite

ALU Argenté

RHOMBE Argenté

ALU: Aluminium
hauteur 15 cm
double face lisse



RHOMBE ♦: Métal
hauteur 5 cm
double face lisse




Cadre

Anthracite

Argenté

Le cadre extérieur de la porte est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre intérieur est en aluminium anodisé et thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres



Largeur réelle

Intérieur poteaux

Hauteur (max. 180cm)

cm + 26 mm = cm

cm

Largeur de 60 à 180 cm. Entraxe poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm

▼ Pour H < 180 cm prendre réf. 2623 (kit de poteaux sur mesure)

Orientation de la porte




Dans quelle direction ouvrir la porte?
De quel côté poser les charnières et les gonds?

Conseil: La porte s'ouvre toujours vers les gonds. Gonds = suspension de la porte. Toutes les portes peuvent être utilisées en DIN droite ou gauche.


- ❶ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'intérieur
- ❷ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'intérieur
- ❸ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'extérieur
- ❹ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'extérieur

♦ Uniquement pour **SYSTEM RHOMBE**: choix de la face prévue pour l'intérieur


Vue de profil




Face A
du côté des gonds
Gonds à droite de la porte
Ouverture vers l'intérieur



Face A
du côté des gonds
Gonds à gauche de la porte
Ouverture vers l'intérieur



Face B
du côté des gonds
Gonds à droite de la porte
Ouverture vers l'intérieur



Face B
du côté des gonds
Gonds à gauche de la porte
Ouverture vers l'intérieur