

Productie op maat voor SQUADRA ALU enkele poort, Art. 2561

 Afzender / Verdelers - Firma stempel

 Naam eindklant

 Naam medewerker bij besteller / verdelers

 Besteldatum van eindklant bij verdelers
Bindende bestelling bij Brüggmann TraumGarten GmbH

Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een orderbevestiging.

Graag uw aandacht:

- Alle SQUADRA poorten op maat worden vervaardigd met een stabiel stalen buitenkader en een binnenliggend kader uit U-montageprofielen. De diagonale schoor valt weg.
- De maximale hoogte van de poortvleugel bedraagt 180 cm.
- De minimum breedte bedraagt 60 cm, de maximum breedte 180 cm.
- Levertermijn 5 tot 8 weken na technisch nazicht en goedkeuring door de klant.
- Product-technisch veroorzaakte maattoleranties van +/- 2 mm zijn mogelijk.
- Afmetingen kunnen per 0,5 cm afstand geproduceerd worden.
- Inclusief inbouwslot en beslagset.
- Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm.
- Maatwerk en de daarbij horende standaard goederen kunnen niet omgewisseld worden.

Art.nr.	Omschrijving	Verkoopprijs incl. BTW	Aantal
2561	SQUADRA enkele poort zoals op blz. 2 beschreven	999,00 EURO	
2059	Poortpalen-set Antraciet, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2099	Poortpalen-set Zilver, 8 x 8 x 255 cm	199,00 EURO	
2623	Poortpalen-set VOOR SPECIALE HOOGTE ▼ <input type="radio"/> Antraciet <input type="radio"/> Zilver	298,00 EURO	
4229	Deurklinkset Klink/Klink, Inox look	75,90 EURO	
1251	Deurklinkset Klink/Knop, Inox look	75,90 EURO	
2550	Profiel-dubbelcilinder 60 mm - 30/30 mm	17,90 EURO	

 Ja, ik heb de leveringsvoorwaarden gelezen en bevestig hiermee bindend de bestelling.

 Datum

 Stempel verdelers / Handtekening besteller


Specificaties SQUADRA ALU enkele poort, Art. 2561

Profielen

Antraciet

Lichtgrijs

De verdeling van de profielen is afhankelijk van de poortvleugelbreedte. Afstanden tussen de profielen kunnen afwijken van die tussen de schermelementen.




Kader

Antraciet

Zilver

Het poortkader bestaat uit een warmverzinkt en poedergelakt stalen kader en een geanodiseerd aluminium kader, poedergelakt. Door de materiaalcombinaties kunnen lichte kleurverschillen voorkomen.



Poortbreedte

Openingsbreedte

Hoogte (tot 180 cm)


cm + 26 mm = cm

cm

Breedte 60 tot 180 cm. Openingsbreedte (breedte tussen de palen) = poortbreedte + 26 mm

▼ Voor hoogtes onder 180 cm is Art. 2623 poortpalen-set voor speciale hoogte nodig!

Oriëntatie




In welke richting moet de poort openen?
Aan welke kant is de poort opgehangen?

Info: De poort opent steeds langs de scharnierzijde.
Scharnieren = poortophanging.
Alle poorten zijn DIN rechts en DIN links toepasbaar.



- ❶ Poort DIN links gemonteerd, opent naar binnen
- ❷ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar binnen
- ❸ Poort DIN rechts gemonteerd, opent naar buiten
- ❹ Poort DIN links gemonteerd, opent naar buiten

Welke zijde zal van binnenin zichtbaar zijn? Rugzijde of voorzijde?

Rugzijde binnen



Voorzijde binnen



Notities