

Tampon expéditeur / distributeur

Nom client final / commission

Nom du responsable acheteur / distributeur

Date commande client final chez distributeur

Commande ferme à Bruegmann TraumGarten GmbH

Votre commande sera confirmée après réception de ce formulaire.

À savoir:

- Toutes les portes sur mesure DESIGN bois composite sont conçues avec un cadre extérieur en acier particulièrement stable et un cadre intérieur constitué avec des profilés de montage en U permettant de remplacer l'écharpe au dos des battants.
- Hauteur du battant: max. 180 cm.
- Largeur: min. 60 cm, max. 180 cm.
- Délai de livraison: env. 5 - 8 semaines après validation technique et validation du client.
- Tolérance dimensionnelle de +/- 2 mm possible pour raisons techniques de production.
- Les dimensions sur mesure sont à indiquer par intervalles de 0,5 cm.
- Serrure à encastrer et ferrures incluses.
- Distance entre les poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm.
- Les produits sur mesure avec accessoires correspondants ne peuvent être ni repris, ni échangés.

Réf.	Désignation	Prix public conseillé (20% TVA incl.)	Qté.
4375	DESIGN bois composite, Porte selon indications page 2	1.099,00 EURO	
2059	Kit poteaux de porte, Anthracite, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2099	Kit poteaux de porte, Argenté, 8 x 8 x 255 cm	219,00 EURO	
2623	Kit poteaux de porte, HAUTEUR SUR MESURE ▼ <input type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Argenté	329,00 EURO	
4229	Garniture à béquille, Aspect inox	84,90 EURO	
1251	Garniture à béquille et bouton, Aspect inox	84,90 EURO	
2550	Double cylindre profilé 60 - 30/30 mm	19,95 EURO	

J'ai lu vos conditions de livraison et confirme ma commande ferme.

Date

Tampon revendeur / Signature acheteur



Spécifications porte DESIGN bois composite, réf. 4375

Lames

 Anthracite


 Sable

Bois composite, hauteur 28,5 cm, double face lisse.

Cadre

 Argenté

Le cadre extérieur de la porte est en acier galvanisé à chaud et thermolaqué; le cadre intérieur est en aluminium anodisé et thermolaqué. La combinaison de ces 2 matériaux différents peut donner lieu à de légères nuances de couleur entre les 2 cadres



Largeur réelle

Intérieur poteaux

Hauteur (max. 180cm)

	cm	+ 26 mm =		cm
--	----	-----------	--	----

Largeur de 60 à 180 cm. Entraxe poteaux = largeur réelle de la porte + 26 mm

	cm
--	----

▼ Pour H < 180 cm prendre réf. 2623 (kit de poteaux sur mesure)

Orientation de la porte



Dans quelle direction ouvrir la porte?
De quel côté poser les charnières et les gonds?

Conseil: La porte s'ouvre toujours vers les gonds. Gonds = suspension de la porte. Toutes les portes peuvent être utilisées en DIN droite ou gauche.

- ❶ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'intérieur
- ❷ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'intérieur
- ❸ Porte montée en DIN droite, ouverture vers l'extérieur
- ❹ Porte montée en DIN gauche, ouverture vers l'extérieur

Notes