

Ohne biozide Wirkstoffe,
ohne Konservierungsstoffe!
Unbedenklich für Menschen, Tiere und
Pflanzen (nach getrocknetem Anstrich).

Anwendungsbereiche: Die WINNETOO Farbe für Kinderspielgeräte verwenden Sie für Holz im Außenbereich. Die Farbe ist besonders dauerhaft und bietet einen deckenden Anstrich, bei dem trotz guter Farbdeckung die Struktur des Holzes erkennbar bleibt; Holzton und Maserung werden überdeckt. Sie ist ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche oder verwitterter Holzflächen. Der Anstrich reißt nicht, blättert und schuppt nicht ab und ist deshalb einfach zu erneuern – kein Abschleifen vor Zweit- oder Pflegeanstrichen nötig.

Beschaffenheit: WINNETOO Farbe für Kinderspielgeräte ist ein nach dem Anstrich deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann seidenmatter, offenporiger Holz-anstrich von unübertroffener Haltbarkeit, der sich auch bei extremen Witterungsbedingungen, zum Beispiel an der See oder im Gebirge bewährt hat. Sie ist frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln und kann in Innenräumen verwendet werden.

Inhaltsstoffe: Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumenöl, Leinöl, Sojaöl, Distelöl), Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid-Weißpigment, Sikktative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Flüchtige Bestandteile: Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC) den zul. VOC-Gehalt von max. 400 g/ltr. (Kat. A/e (2010)). Eine detaillierte Volldokumentation senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

So streichen Sie: Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein. Sie sind unsicher, ob das Holz trocken ist?

Gemäß DIN 53160
speichel- und schweißecht.
Gemäß EN 73.1
geeignet für Kinderspielzeug.

Testen Sie mit einem Löffel! Wenn möglich, den ersten Farbanstrich vor dem Zusammenbau auf die Holzelemente aufbringen. WINNETOO Farbe ist streichfertig, also bitte nicht verdünnen. Vor dem Streichen gut umrühren. Mit festem Pinsel oder Mikrofaserrolle dünn auf das Holz aufbringen und in Holzmaserichtung ausstreichen.

Erstanstrich: Dünn auftragen und nach dem Trocknen (12-24 Stunden) für eine optimale Farbdeckung und zum Schutz eine zweite Schicht auftragen. Sie benötigen beim zweiten Anstrich nur ca. 2/3 der Erstanstrichmenge.

Renovierung: Alten WINNETOO Farbanstrich einfach säubern und einmal überstreichen (Trockenzeit: 6-12 Stunden). Achtung: Falls Sie vorher Lackfarbe benutzt haben, diese unbedingt entfernen. Im Innenbereich gut lüften.

Lagerung: 5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig geworden: 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Farbbedarf: 0,75 ltr. für bis zu 12 qm (bei zwei Anstrichen) und ca. 8 qm bei geriffeltem Holz. Bedarf bei einem WINNETOO Spielturm: Ca. 0,75 ltr. für den Erstanstrich und ca. 0,5 ltr. für alle Folgeanstriche. Wenn zusätzlich Wände verbaut sind entsprechend mehr.

Kreativität: Unterschiedliche WINNETOO Farben können problemlos gemischt werden. Daher unser Tipp: Mit drei bis vier Farben zum Start erzielen Sie tolle Farbeffekte, die Ihr Spielgerät einmalig machen. So haben Sie auch ausreichend Farbe zum Auffrischen im nächsten Jahr.

www.traumgarten.de

TraumGarten

WINNETOO

Farbe für Kinder- spielgeräte

Inhalt: 0,75 Liter e

Für Holz im Außenbereich. Deckend,
auf Naturöl-Basis. Höchste Haltbarkeit!

Nach dem Trocknen unbedenklich für Kinder
(GEMÄSS DIN 53160 UND EN 71.3)!



Liebe Eltern,

mit der WINNETOO Farbe für Kinderspielgeräte halten Sie ein hochwertiges Produkt in den Händen. Wie auch bei unserem Spielsystem liegt uns die Sicherheit und die Gesundheit Ihrer Kinder am Herzen.

Wir bitten Sie deshalb, die Sicherheitshinweise zu beachten. Wichtig: Die WINNETOO Farbe für Kinderspielgeräte ist nach dem Trocknen gemäß DIN 53160 und EN 73.1 unbedenklich für Kinder, jedoch sollte die frische Farbe nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Vertrieb durch: Brüggmann TraumGarten GmbH,
Kanalstraße 80, D - 44147 Dortmund, www.traumgarten.de

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Enthält 2-Butanoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar).



Juni 2015