

Art. 2007



opschroef-anker

bijv. Art. 2316

Inclusief vier schroeven

Deze twee bevestigingen ● voor het fundament zijn apart aan te schaffen.

**Belangrijk:** Bij stevige wind of andere belastingen werken dienovereenkomstige krachten op de schutting. Deze worden overgedragen via de palen en de montageadapter op het fundament. Het is daarom essentieel dat het fundament voldoende verankerd is in de bodem.

Montageadapter voor opschroef-ankers

&gt; 75 mm

50 - 75 mm

**Belangrijk!** Voor constructies met elementen hoger dan 90 cm, de bevestiging ● met 75mm tot funderingsrand!

Deze twee bevestigingen ● voor het fundament zijn apart aan te schaffen.

**Niet geschikt voor poortpalen**

## Montageadapter voor opschroef-ankers

Staal, warmverzinkt, dikte: 10mm, geschikt voor alle TraumGarten opschroef-ankers. Anker inclusief vier schroeven 10 x 20 mm (draaimoment 45 Nm), rondellen en vier kunststof afdekkappen.

Materiaal voor bevestiging van de montageadapter apart aan te schaffen. Gelieve de montagehandleiding van de fabrikant te volgen. De ondergrond moet geschikt zijn voor de montageadapter en de schutting. Laat u hiervoor door een vakman adviseren.

Hou rekening bij de planning en de uitvoering met de plaatselijke reglementering en bouwvoorschriften en hou u aan de algemeen gekende regels van de techniek.

De TraumGarten schermen en schuttingsystemen dienen niet als bescherming tegen neerstorten of balustrade en zijn bouwtechnisch niet toegelaten daarvoor.

