





Windanker Plus und Sturmanker aus Stahl, mit angeschweißten Auflageflächen, verzinkt und farbig pulverbeschichtet, Querstreben jeweils 35 x 35 mm, inklusive Schlossschrauben und Müttern zur Montage an TraumGarten Pfosten (siehe Serien-Übersicht). Ebenso geeignet für alle gängigen Holz-Pfosten. Die Befestigung am Boden bitte separat erwerben. Die Montage dieser Spezialanker ist nicht an Metall-Torpfosten und SYSTEM Eckpfosten vorgesehen.

* Die Befestigung mit den Schlossschrauben erfolgt jeweils an der Vorderseite des Ankers. Zuvor Pfosten mit Ø 8,5 mm durchbohren. Der Vierkant der Schlossschraube passt genau in die Aufnahme des Ankers. Achtung: Die angegebenen Drehmomente (Nm) beim Anziehen der Schraube(n) beachten!

** Im Bereich der Schraube, die waagerechten SYSTEM WPC/ SYSTEM ALU Profile etwas aussparen.

Infos finden Sie auch in unseren Montagevideos (oben).

Serie / Schraube* / Drehmoment in Nm	Nm	Montagebeispiele (Aufsicht)
A. Holz-Pfosten, 9 x 9 cm	8 x 110 mm 4,0 Nm	 <p>A - F: Montage genau mittig</p>
B. LONGLIFE Pfosten	8 x 100 mm 3,0 Nm	
C. WPC Pfosten	8 x 100 mm 3,0 Nm	 <p>G: Montage leicht von der Mitte versetzt</p>
D. SYSTEM Klemmpfosten 21 mm	8 x 100 mm 2,4 Nm	
E. SYSTEM Klemmpfosten 8 mm	8 x 90 mm 2,4 Nm	
F. Metallpfosten	8 x 90 mm 5,0 Nm	
G. SYSTEM BASIC Pfosten**	8 x 80 mm 2,4 Nm	

